

150001 BERBEQUIM - 131VP



- Arranque suave
- Punho ajustável
- Cabeça em alumínio



150002 BERBEQUIM - 132VP



- Arranque suave
- Punho ajustável
- Duas velocidades




250303 APARAFUSADORA - 1381NP



- Bucha de aperto rápido
- Arranque suave
- Iluminação LED
- 18 Volts



250304 APARAFUSADORA - 1014L - 14,4VOLTS



- Bucha de aperto rápido
- Arranque suave
- Iluminação LED



150601 REBARBADORA - 125-12



- 1200 Watts
- Discos até 125mm
- Punho ergonómico
- Bloqueio de disco



150602 REBARBADORA - 230 - 6



- 2200 Watts
- Discos até 230mm
- Bloqueio de disco




150701 LIXADORA DE ROLO - 533B



- Depósito de resíduos
- Posição de lixa automática



150702 LIXADORA ORBITAL - 1250R



- Depósito de resíduos
- Protecção anti-poeiras
- Manípulo frontal regulável



150703 LIXADORA TRIANGULAR - 1400



- De fácil manuseamento
- Ideal para ângulos



150704 LIXADORA RECTANGULAR - 187V



- Depósito de resíduos
- Variador



150801 SERRA TICO-TICO - 800JSV



- Sistema pendular de 4 posições
- Guia paralela incluída
- Troca fácil de lâmina



150901 SERRA ROTATIVA - 185LCS



- Sistema de tranca para troca de lâmina
- Guia paralela incluída
- Guia laser



150101 MARTELO ELÉCTRICO - 324F



- 4 Funções
- Punho anti-vibrações
- Punho frontal ajustável
- 1250 Watts



160101 PLAINA - 910



- Saída direita ou esquerda de pó
- Fácil selecção de profundidade
- Dois punhos de trabalho



133053 ESMERILADOR - 150P



- Protecção de roda
- Iluminação LED
- Base rotativa 180°



133063 ESMERILADOR - 150BP



- Protecção de roda
- Iluminação LED
- Base rotativa 180°



133073 ESMERILADOR - 150MEP



- Protecção de roda
- Iluminação LED
- Base rotativa 180°
- Pedra de água



132631 ENGENHO - 20LA



- Bucha de aperto rápido até 16mm
- 12 Velocidades
- Preparada para dextro ou canhoto
- Botão de paragem de emergência



132643 ENGENHO - 20FLB



- Bucha de aperto rápido até 16mm
- 16 Velocidades
- Preparada para dextro ou canhoto
- Botão de paragem de emergência
- Controlo de velocidade e profundidade

>




132623 ENGENHO - 16LBE



- Bucha de aperto rápido até 16mm
- 16 Velocidades
- Preparada para dextro ou canhoto
- Botão de paragem de emergência



132032 SERRA DE ESQUADRIAS - 254SL



- Iluminação LED
- Dois grampos
- Três punhos de trabalho
- Guia laser



134186 SERRA DE CORTE METAL - 355MCB



- Protecção de roda
- Punho ergonómico
- Arranque suave




115504 SERRA DE CORTE METAL - TD 2200C



- Capacidade de corte 90°: 105x105 | 90 x 130 | Ø120mm
- Capacidade de corte 45°: 50x50 | 50 x 80 | Ø80mm
- Arranque suave



115026 POLIDORA - PO 180B



- De 1000 a 3000 R.P.M.
- Punho rotativo +-90°
- Bloqueio de disco
- Manipulo ergonómico



115366 MARTELO ELÉCTRICO - MP 50D



- 4 Funções
- Punho frontal ajustável



115369 MARTELO ELÉCTRICO - DBH 1700C



- 4 Funções
- Punho frontal rotativo
- Fornecido em mala de transporte com rodas
- Inclui 2 mandris



111207 ENGENHO - DPB 25E



- Bucha de aperto rápido até Ø16mm
- 16 Velocidades
- Capacidade máxima de perfuração com encaixe Ø22mm



111209 ENGENHO - DPB 25C



- Bucha CM2/MT2 até Ø16mm
- 16 Velocidades
- Capacidade máxima de perfuração com encaixe Ø22mm



111218 ENGENHO - DPB 35C



- Bucha CM3/MT3 até Ø16mm
- 16 Velocidades
- Capacidade máxima de perfuração com encaixe Ø32mm



111137 ENGENHO - DPB 45C



- Bucha CM4/MT4 até Ø16mm
- 12 Velocidades
- Capacidade máxima de perfuração com encaixe Ø45mm



182002 GUINCHO ELÉCTRICO EP500



- Altura de elevação: 6 / 12 metros
- Peso máximo: 250Kg / 125Kg
- Comprimento do cabo: 12 metros
- Ø do cabo de aço: 3mm
- Botão de paragem de emergência
- Gancho no cabo



182007 GUINCHO ELÉCTRICO EP1050



- Altura de elevação: 6 / 12 metros
- Peso máximo: 600Kg / 300Kg
- Comprimento do cabo: 12 metros
- Ø do cabo de aço: 4,5mm
- Botão de paragem de emergência
- Gancho no cabo



182003 SUPORTE PARA GUINCHO



- 750mm suporta até 300Kg
- 1100mm suporta até 600Kg
- Ideal para guinchos eléctricos



115354 PISTOLA DE AR QUENTE - HG 2000



- 2000 Watts de potência
- 80 - 600°C
- Vel 1 de ar - 350 L/min
- Vel 2 de ar - 500 L/min
- Temperatura regulável

