

12890 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - MPX 100

- 100 Bar de pressão e 360 L/hora
- Bomba de 1,3Kw e 230v
- Bomba de alumínio
- 6,5 kg

**EQUIPAMENTO STANDARD**

- Pistola com Extensão Lança
- Lança Spray Vario
- Mangueira Alta Pressão 3 m
- Kit de Espuma

13760 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - MPX 120L

- 120 Bar de pressão e 360 L/hora
- Bomba de 1,5Kw e 230v
- Bomba de alumínio
- 9 kg

**EQUIPAMENTO STANDARD**

- Pistola com Extensão Lança
- Lança Spray Vario
- Mangueira Alta Pressão 5 m
- Kit de Espuma

13737 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - MPX130B

- 130 Bar de pressão e 370 L/hora
- Bomba de 1,7Kw e 230v
- Bomba de alumínio
- 11,5 kg

**EQUIPAMENTO STANDARD**

- Pistola com Extensão Lança
- Lança Spray Vario
- Mangueira Alta Pressão 5 m
- Kit de Espuma

13066 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - MPX130L**13068 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - MPX150L**

- 13066**
- 130 Bar de pressão e 370 L/hora
- Bomba de 1,8Kw e 230v
- Bomba de alumínio
- 16 kg

- 13068**
- 150 Bar de pressão e 420 L/hora
- Bomba de 2,1Kw e 230v
- Bomba de alumínio
- 21 kg

**EQUIPAMENTO STANDARD**

- Pistola com Extensão Lança
- Lança Spray Vario
- Mangueira Alta Pressão 8 m
- Tanque Detergente Incorporado

**13070 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - MPX160RM**

- 160 Bar de pressão e 600 L/hora
- Bomba de 3,0Kw e 230v
- Bomba de alumínio
- 27 kg

**EQUIPAMENTO STANDARD**

- Pistola com Extensão Lança
- Lança Rotorpower Turbo
- Lança Spray Vario
- Mangueira Alta Pressão 8 m
- Tanque Duplo Detergente Incorporado

12899 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - MPX160RG

- 160 Bar de pressão e 500 L/hora
- Bomba de 2,5Kw e 230v
- Bomba de alumínio / latão
- Válvula automática de segurança
- Motor de indução
- 22 kg

**EQUIPAMENTO STANDARD**

- Pistola com Extensão Lança
- Mangueira Alta Pressão 8mts
- Prático suporte de acessórios
- Enrolador estático
- Tanque duplo de detergente



24362 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - MPX 150HDC

- 150 Bar de pressão e 630 L/hora
- Bomba de 3,0Kw e 230v - 1 Fase
- Bomba de alumínio / latão
- 47 kg

**EQUIPAMENTO STANDARD**

- Pistola
- Lança
- Bicos 0°, 15°, 25°, 40°

**24005* LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - MPX 150HDC**

- 150 Bar de pressão e 630 L/hora
- Bomba de 3,0Kw e 230v - 1 Fase
- Bomba de alumínio / latão
- 47 kg
- * versão com enrolador

**EQUIPAMENTO STANDARD**

- Pistola
- Lança
- Bicos 0°, 15°, 25°, 40°

**24363 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - MPX 170HDC**

- 170 Bar de pressão e 780 L/hora
- Bomba de 5,0Kw e 380v - 3 Fases
- Bomba de alumínio / latão
- 50 kg

**EQUIPAMENTO STANDARD**

- Pistola
- Lança
- Bicos 0°, 15°, 25°, 40°

**24006* LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - MPX 170HDC**

- 170 Bar de pressão e 780 L/hora
- Bomba de 5,0Kw e 380v - 3 Fases
- Bomba de alumínio / latão
- 50 kg
- * versão com enrolador

**EQUIPAMENTO STANDARD**

- Pistola
- Lança
- Bicos 0°, 15°, 25°, 40°

**24364 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - MPX200HDK**

- 200 Bar de pressão e 900 L/hora
- Bomba de 7,4Kw e 400v - 3 Fases
- Bomba de alumínio / latão
- 62 kg

**EQUIPAMENTO STANDARD**

- Pistola
- Lança
- Mangueira com Malha Aço H.P. 15 m
- Tanque Detergente Incorporado

**24116* LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - MPX200HDK**

- 200 Bar de pressão e 900 L/hora
- Bomba de 7,4Kw e 400v - 3 Fases
- Bomba de alumínio / latão
- 62 kg
- * versão com enrolador

**EQUIPAMENTO STANDARD**

- Pistola
- Lança
- Mangueira com Malha Aço H.P. 15 m
- Tanque Detergente Incorporado



MICHELIN

2-3

24332 LAVADORA ÁGUA QUENTE - MPX150HL

- 150 Bar de pressão e 500 L/hora
- Bomba de 3,0Kw e 230v
- Bomba de alumínio / latão
- Tanque de Diesel 4 Lts
- Temperatura máxima da água 90°C
- 55 kg



EQUIPAMENTO STANDARD

- Pistola
- Lança
- Mangueira com Malha Aço H.P. 8 m
- Bico lavagem



24334 LAVADORA ÁGUA QUENTE - MPX170HP

- 170 Bar de pressão e 780 L/hora
- Bomba de água com 5Kw e 2800RPM
- Tanque de detergente 8 Lts
- Tanque de Diesel 12 Lts
- 3ph - 400 V / 50 Hz
- Temp. máxima da água 140°C
- 120 Kg



EQUIPAMENTO STANDARD

- Pistola com Extensão Lança
- Lança Spray Vario
- Mangueira Alta Pressão 10 m



24335 LAVADORA ÁGUA QUENTE - MPX200HD

- 200 Bar de pressão e 900 L/hora
- Bomba de 7,4Kw e 230v
- Tanque de detergente 20 Lts
- Tanque de Diesel 20 Lts
- Bomba de alumínio / latão
- Temperatura máxima da água 140°C
- 160 kg



EQUIPAMENTO STANDARD

- Pistola com lança
- Lança vario
- Mangueira com Malha Aço H.P. 10 m
- Bico de lavagem



25619 LAVADORA A GASOLINA MPX200THO

- Motor com 5cc
- Pressão máxima: 200 bars
- 550 litros por hora
- Temp. máxima da água: 60°C
- Bomba de alumínio / latão
- Depósito de detergente: 3 litros



EQUIPAMENTO STANDARD



- Pistola com lança
- Lança metálica
- Mangueira com Malha Aço H.P. 10 m
- Bicos de lavagem



Acessórios para Lavadoras



Imagem	Código	Descrição	Características	Compatibilidade
	41596	Pistola de lavagem	Encaixe rápido Pressão máx: 120 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX100 MPX120
	41594	Pistola de lavagem	Encaixe rápido Pressão máx: 120 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX110B MPX120L / MPX120L PLUS MPX130B / MPX130B PLUS
	41643	Pistola de lavagem	Encaixe rápido Pressão máx: 160 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX130L
	41045	Pistola de lavagem	Encaixe rápido	MPX200THO

Imagem	Código	Descrição	Características	Compatibilidade
	41601	Pistola de lavagem	Débito máximo: 25 l/min Pressão máx: 160 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX140L MPX150L MPX160RG
	40925	Pistola de lavagem	Encaixe rápido	MPX150HDV & HDC / RLW
	41045	Pistola de lavagem	Encaixe metálico roscado	MPX200HDR / RLW
	41046	Pistola de lavagem	Encaixe metálico roscado	MPX160HDC / RLW MPX200HDK / RLW
	41047	Pistola de lavagem	Encaixe metálico roscado	MPX140HL MPX150HL
	3523300	Pistola de lavagem	Encaixe metálico roscado	MPX150HP MPX170HP
	3523320	Pistola de lavagem	Encaixe metálico roscado	MPX200 HD MPX200 HDX
	41642	Lança plástica	Aspersor ajustável Pressão máx: 160 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX100 MPX120
	41598	Lança plástica	Aspersor ajustável Pressão máx: 120 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX110B MPX120L / MPX120L PLUS MPX130B / MPX130B PLUS
	41624	Lança plástica	Aspersor ajustável Pressão máx: 160 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX130L
	41602	Lança plástica	Aspersor ajustável Pressão máx: 200 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX140L MPX150L
	41603	Lança plástica	Aspersor ajustável Pressão máx: 200 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX160RG
	41604	Lança plástica	Aspersor ajustável Pressão máx: 200 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX160RM
	3523310	Lança Metálica		MPX150HP MPX170HP MPX200HD
	3523330	Lança Metálica		MPX200HDX
	3600650	Lança Metálica		MPX 150HDV / HDC / RLW MPX 160HDC / 200HDR /RLW
	41599	Lança Rotativa	Aspersor ajustável Pressão máx: 120 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX110B MPX120L / MPX120L PLUS MPX130B / MPX130B PLUS
	41616	Lança Rotativa	Aspersor ajustável Pressão máx: 160 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX100 MPX120 MPX130L
	41605	Lança plástica	Aspersor ajustável Pressão máx: 200 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX140L MPX150L

MICHELIN

2-5


Imagem	Código	Descrição	Características	Compatibilidade
	41606	Lança plástica	Aspersor ajustável Pressão máx: 200 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX160RG
	41482	Lança Rotativa		MPX140HL
	41503	Lança Rotativa		MPX160HDC / RLW MPX150HDV & HDC / RLW MPX200 THO
	41504	Lança Rotativa		MPX200HDK / RLW MPX200HDR / RLW
	50690	Lança Rotativa		MPX140HL MPX150HL
	41483	Lança Rotativa		MPX150HL MPX150HP
	41484	Lança Rotativa		MPX170HP
	41485	Lança Rotativa		MPX200HD
	41486	Lança Rotativa		MPX200HDX
	41764	Lança Metálica	Pressão máx: 160 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX140HL MPX150HL
	41765	Lança Metálica	Pressão máx: 160 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX160RG / RM / PRM MPX150HDV / HDC / HL / HP MPX140HL / MPX 200 THO & THV
	41749	Lança Metálica	Pressão máx: 160 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX160HDC MPX170HDC / HP MPX200HDR / HD
	41750	Lança Metálica	Pressão máx: 160 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX200HDX MPX240THR
	3320130	Extensão p/ Pistola		MPX110B MPX120L / MPX120L PLUS MPX130B / MPX130B PLUS
	41756	Kit de Lavagem Chassis c/ extensão	Para facilitar lavagem de zonas baixas devido a curva em 90°	MPX100 / MPX110B / MPX130L MPX120L / MPX120L PLUS MPX130B / MPX130B PLUS
	3160620	Lança Dupla		MPX140HL / MPX150HL MPX150HP / MPX170HP MPX200HD / MPX200HDX
	50954	Aspersor de Espuma	Pressão máx: 35 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX100 / MPX 110B MPX120L MPX130B
	41600	Aspersor de Espuma		MPX100 / MPX110B MPX120L / MPX120L PLUS MPX130B / MPX130B PLUS
	41698	Aspersor de Espuma		Todos os equipamentos


Imagem	Código	Descrição	Características	Compatibilidade
	41589	Aspersor de Espuma	Pressão máx: 35 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX130L
	3520550	Mangueira de Alta Pressão	Comprimento: 8 metros	MPX140HL MPX150HL
	3523290	Mangueira de Alta Pressão	Comprimento: 10 metros	MPX150HP MPX170HP
	3523340	Mangueira de Alta Pressão	Comprimento: 10 metros	MPX200HD MPX200HDX
	41595	Mangueira de Alta Pressão	Comprimento: 5 metros Pressão máx: 120 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX100 MPX120
	41597	Mangueira de Alta Pressão	Comprimento: 5 metros Pressão máx: 120 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX110B MPX120L / PLUS MPX130B / PLUS
	3440330	Mangueira de Alta Pressão	Comprimento: 8 metros	MPX160RG
	3600580	Mangueira de Alta Pressão	Comprimento: 15 metros Pressão máx: 150 bar	MPX150HDV
	3600620	Mangueira de Alta Pressão	Comprimento: 10 metros Pressão máx: 210 bar Temperatura máx: 150 °C	MPX150HDV
	1271960	Mangueira de Alta Pressão	Comprimento: 10 metros	MPX150HDC MPX170HDC
	1700980	Mangueira de Alta Pressão	Comprimento: 10 metros Pressão máx: 250 bar	MPX200HDK
	2500390	Mangueira de Alta Pressão	Comprimento: 15 metros	MPX150HDC MPX160HDC
	2360260	Mangueira de Alta Pressão	Comprimento: 10 metros	MPX200HDR
	41491	Extensão Mangueira Alta Pressão	Comprimento: 8 metros	MPX100 / MPX110B MPX120L / MPX120L PLUS MPX130B / MPX130B PLUS
	41481	Extensão Mangueira Alta Pressão	Comprimento: 8 metros	MPX130L
	41499	Extensão Mangueira Alta Pressão	Comprimento: 8 metros	MPX140L / MPX150L MPX160RG / MPX160RM
	41505	Extensão Mangueira Alta Pressão	Comprimento: 16 metros Ligações incluídas Reforçada	MPX150HDV & HDC / RLW MPX150HDC / RLW
	41502	Extensão 15 Metros de Mangueira Alta Pressão	Comprimento: 15 metros Ligações incluídas Reforçada	MPX200HDK MPX140HL MPX150HL
	41514	Extensão 20 Metros de Mangueira Alta Pressão	Comprimento: 20 metros Reforçada	MPX150HP / MPX170HP MPX200HD / MPX200HDX

Imagem	Código	Descrição	Características	Compatibilidade
	41490	Mangueira Jacto de Drenagem	Comprimento: 10 Metros	Todos os Equipamentos
	41695	Mangueira Jacto de Drenagem	Comprimento: 16 Metros	Todos os Equipamentos
	41497	Kit de Aspiração de Água	Pressão máx: 35 bar Débito máximo : 12 l/min Temperatura máx: 50 °C	Todos os Equipamentos
	41761	Kit de Decapagem	Pressão máx: 200 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX100 / MPX110B MPX120L / MPX130B MPX130L
	41487	Kit de Decapagem	Pressão máx: 200 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX140L / 150L & HDC/HDV MPX160RG / RM / PRM MPX200THO / THV MPX140HL / 150HL / HP MPX170HP
	41488	Kit de Decapagem	Pressão máx: 200 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX160HDC / MPX170HDC MPX200HDR / MPX170HP MPX200HD / MPX220THR
	41489	Kit de Decapagem	Pressão máx: 200 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX200HDX MPX240THR
	41449	Aspersor para Lança Dupla		MPX140HL / MPX150HL MPX150HP / MPX170HP MPX200HD / MPX200HDX
	3729	Aspersor 1/4		MPX140HL
	3104	Aspersor 1/4		MPX150HL
	3523355	Aspersor 1/4		MPX150HP
	3523353	Aspersor 1/4		MPX170HP
	3523354	Aspersor 1/4		MPX200HD
	3152	Aspersor 1/4		MPX200HDX
	41492	Kit de Filtro de Água	Pressão máx: 12 bar Temperatura máx: 60 °C	Todos os Equipamentos
	41665	Kit de Filtro de Água	Pressão máx: 12 bar Temperatura máx: 60 °C	
	41493	Ligação Rápida	Pressão máx: 12 bar Temperatura máx: 60 °C	Todos os Equipamentos
	41513	Kit de Adaptadores	Pressão máx: 12 bar Utilizado com 41495 e 41496 Temperatura máx: 60 °C	

Imagem	Código	Descrição	Características	Compatibilidade
	41507	Kit Filtro de Sal Polifosfato	Pressão máx: 12 bar Temperatura máx: 60 °C	MPX140HL / MPX150HL MPX150HP / MPX170HP MPX200HD / MPX200HDX
	3600440	Bico 0°		MPX150HDV/HDC
	3600480			MPX170HDC/200HDK
	3600450	Bico 15°		MPX150HDV/HDC
	3600490			MPX170HDC/200HDK
	3600460	Bico 25°		MPX150HDV/HDC
	3600500			MPX170HDC/200HDK
	3600470	Bico 40°		MPX150HDV/HDC
	3600510			MPX170HDC/200HDK
	3600400	Bico Baixa Pressão		MPX150HDV/HDC MPX170HDC/200HDK
	41444	Escova de Lavagem Fixa	Pressão máx: 35 bar Débito máximo : 12 l/min Temperatura máx: 50 °C	Todos os Equipamentos
	41445	Escova Lavagem Rotativa	Pressão máx: 35 bar Débito máximo : 12 l/min Temperatura máx: 50 °C	
	41282	Escova de Pátio Rotativa	Pressão máx: 35 bar Débito máximo : 12 l/min Temperatura máx: 50 °C	MPX100 / 110B / 130L / 120L 120L PLUS / 130B / 130B PLUS MPX140 / 150
	41550	Escova de Pátio Rotativa	Pressão máx: 35 bar Débito máximo : 12 l/min Temperatura máx: 50 °C	MPX100 / MPX110L MPX120L MPX130B / MPX130L
	41697	Escova de Pátio Rotativa	Pressão máx: 35 bar Débito máximo : 12 l/min Temperatura máx: 50 °C	MPX140L / MPX 150L & HL MPX 150 HDV / HDC / HP MPX160 RG / MPX170 HP MPX200 HD / HDX
	41508	Enrolador de Mangueira		MPX140HL / MPX150HL
	41510	Enrolador de Mangueira		MPX140HP / MPX150HP
	41511	Enrolador de Mangueira		MPX200HD
	41512	Enrolador de Mangueira		MPX200HDX
	41030	Detergente p/ Automóveis	Embalagem de 1 litro	Todos os Equipamentos
	41735	Detergente p/ Motas	Embalagem de 1 litro	
	41736	Detergente p/ Barcos	Embalagem de 1 litro	
	40773	Detergente Universal	Embalagem de 1 litro	

VCX201200L ASPIRADOR - VCX20 1200L

- Para sólidos
- Motor de 1250 Watts
- Tanque em ABS de 21 litros
- kPa (H₂O) : 1.575 mm
- 80 L/seg.
- 9 kg

**EQUIPAMENTO STANDARD**

- Tubo Flexível 1.3 mts
- Lança 32 mm
- Tubos 32 mm
- Escova 250 mm
- Filtro Líquidos
- Filtro Papel 20 lts

VCX241250PE ASPIRADOR VCX24 1250PE**VCX241250 ASPIRADOR VCX24 1250**

- Para líquidos e sólidos
- Motor de 1250 Watts
- Tanque em Inox de 24 litros
- kPa (H₂O) : 1.530 mm
- 69 L/seg.
- 10 kg

**EQUIPAMENTO STANDARD**

- Tubo Flexível 1.3 mts
- Lança 36 mm
- Tubos 36 mm
- Escova 300 mm
- Filtro Poliéster
- Acessório 36 mm

FACTORES ESPECIAIS

- VCX24 1250PE Inclui tomada eléctrica acoplada

VCX301500 ASPIRADOR - VCX30 1500PE

- Para líquidos e sólidos
- Motor de 1250 Watts
- Tanque em Inox de 30 litros
- kPa (H₂O) : 1.530 mm
- 69 L/seg.
- 10 kg

**EQUIPAMENTO STANDARD**

- Tubo Flexível 1.3 mts
- Lança 36 mm
- Tubos 36 mm
- Escova 300 mm
- Filtro Poliéster
- Acessório 36 mm

FACTORES ESPECIAIS

- Inclui tomada eléctrica acoplada

VCX501500 ASPIRADOR VCX50 1500PE

- Para líquidos e sólidos
- Motor de 1250 Watts
- Tanque em Inox de 50 litros
- kPa (H₂O) : 1.530 mm
- 69 L/seg.
- 11 kg

**FACTORES ESPECIAIS**

- Inclui tomada eléctrica acoplada

EQUIPAMENTO STANDARD

- Tubo Flexível 1.3 mts
- Lança 36 mm
- Tubos 36 mm
- Escova 300 mm
- Filtro Poliéster
- Acessório 36 mm

VCX701500 ASPIRADOR VCX70 1500 PE

- Para líquidos e sólidos
- Motor de 1250 Watts
- Tanque em Inox de 77 litros
- kPa (H₂O) : 1.530 mm
- 69 L/seg.
- 20 kg

**EQUIPAMENTO STANDARD**

- Tubo Flexível 2,5 mts
- Lança 40 mm
- Tubos Inox 40 mm
- Tubo Inox Curvo 40 mm
- Escova 400 mm
- Filtro Poliéster
- Escova Red. 40mm
- Adaptador Líquidos
- Adaptador Pavimentos
- Filtro Líquidos

VCX702000I ASPIRADOR VCX70 2000 BI 2 INOX**VCX702000 ASPIRADOR VCX70 2000 BI 2 ABS**

- Para líquidos e sólidos
- Motor de 2100 Watts
- Tanque em ABS ou Inox de 77 litros
- kPa (H₂O) : 2.250 mm
- 94,4 L/seg.
- 22 kg

**EQUIPAMENTO STANDARD**

- Tubo Flexível 2,5 mts
- Lança 40 mm
- Tubos Inox 40 mm
- Tubo Inox Curvo 40 mm
- Escova 400 mm
- Filtro Poliéster
- Escova Red. 40mm
- Adaptador Líquidos
- Adaptador Pavimentos
- Filtro Líquidos

FACTORES ESPECIAIS

- VCX702000I Possui tanque em INOX

VCX703000I ASPIRADOR VCX70 3000 BI 3 INOX**VCX703000 ASPIRADOR VCX70 3000 BI 3 ABS**

- Para líquidos e sólidos
- 3 Motores de 1000 Watts cada
- Tanque em ABS ou INOX de 77 litros
- kPa (H₂O) : 2.250 mm
- 141,6 L/seg.
- 25 kg

EQUIPAMENTO STANDARD

- Tubo Flexível 2,5 mts
- Lança 40 mm
- Tubos Inox 40 mm
- Tubo Inox Curvo 40 mm
- Escova 400 mm
- Filtro Poliéster
- Escova Red. 40mm
- Adaptador Líquidos
- Adaptador Pavimentos
- Filtro Líquidos

FACTORES ESPECIAIS

> 9000540000
Possui tanque em INOX

**51289 LAVADORA DE ESTOFOS 4200L**

- Capacidade da bomba: 0,8 lt/min
- Pressão da bomba: 2 bar
- Bomba 48W

EQUIPAMENTO STANDARD

Fluxo Ar	Elevação água	Motor	Potência	Capacidade	Peso
m³/h	mm H ₂ O	Nº Vel	W _{max} W Hz V	litros	kg
215	2400	1 2	1400 1200 1~50 230	36	14

51205 LAVADORA DE ESTOFOS 4300L

- Capacidade da bomba: 0,8 lt/min
- Pressão da bomba: 2 bar
- Bomba 48W

EQUIPAMENTO STANDARD

Fluxo Ar	Elevação água	Motor	Potência	Capacidade	Peso
m³/h	mm H ₂ O	Nº Vel	W _{max} W Hz V	litros	kg
430	2400	2 2	2600 2300 1~50 230	76	27,5

ACESSÓRIOS PARA LAVADORAS DE ESTOFOS

- 51070 - Filtro Interno
- 51215 - Tubo Flexível
- 51216 - Espátula de Lavagem Bancos
- 51217 - Espátula de Lavagem Carpete



Imagem	Código	Descrição	Características	Compatibilidade
	9000910060	Tubo de Aspiração Flexível	1,3 metros Ø32mm com pega	VCX20-1400 L ABS
	9000000153	Tubo de Aspiração Flexível	1,3 metros Ø36mm com pega	VCX24-1250 Inox / PE Inox VCX30-1500 PE Inox VCX50-1500 PE Inox
	9000000136	Tubo de Aspiração Flexível	2,5 metros Ø40mm com pega	VCX70-4500 PE Inox VCX70-2000 BI 2 ABS / Inox VCX70-3000 BI 3 ABS / Inox
	9000910050	Lança	Para tubos de Ø32mm	VCX20-1400 L ABS
	9000000155	Lança	Para tubos de Ø36mm	VCX24-1250 Inox / PE Inox VCX30-1500 PE Inox VCX50-1500 PE Inox
	9000000137	Lança	Para tubos de Ø40mm	VCX70-4500 PE Inox VCX70-2000 BI 2 ABS / Inox VCX70-3000 BI 3 ABS / Inox


Imagem	Código	Descrição	Características	Compatibilidade
	9000910040	Extensão	2 Unidades Tubo de Ø32mm	VCX20-1400 L ABS
	9000000156	Extensão	2 Unidades Tubo de Ø36mm	VCX24-1250 Inox / PE Inox VCX30-1500 PE Inox VCX50-1500 PE Inox
	9000000138	Extensão Recta	1 Unidade Tubo Inox de Ø40mm	VCX70-4500 PE Inox VCX70-2000 BI 2 ABS / Inox VCX70-3000 BI 3 ABS / Inox
	9000000139	Extensão Curva	1 Unidade Tubo Inox de Ø40mm	VCX70-4500 PE Inox VCX70-2000 BI 2 ABS / Inox VCX70-3000 BI 3 ABS / Inox
	9000910070	Escova	Tipo L 250mm	VCX20-1400 L ABS
	9000000158	Escova	Tipo L 300mm	VCX24-1250 Inox / PE Inox VCX30-1500 PE Inox VCX50-1500 PE Inox
	9000000140	Escova	Tipo L 400mm	VCX70-4500 PE Inox VCX70-2000 BI 2 ABS / Inox VCX70-3000 BI 3 ABS / Inox
	9000000154	Ponta	Tamanho Reduzido Ø36mm	VCX24-1250 Inox / PE Inox VCX30-1500 PE Inox VCX50-1500 PE Inox
	9000000141	Escova de Líquidos	Tipo L 400mm	VCX70-4500 PE Inox VCX70-2000 BI 2 ABS / Inox VCX70-3000 BI 3 ABS / Inox
	9000000142	Escova de Pavimentos	Tipo L 400mm	VCX70-4500 PE Inox VCX70-2000 BI 2 ABS / Inox VCX70-3000 BI 3 ABS / Inox
	9000000143	Escova Circular	Ø40mm	VCX70-4500 PE Inox VCX70-2000 BI 2 ABS / Inox VCX70-3000 BI 3 ABS / Inox
	9000910030	Filtro	Para líquidos	VCX20-1400 L ABS
	9000000134	Filtro	Para líquidos L 70	VCX70-4500 PE Inox VCX70-2000 BI 2 ABS / Inox VCX70-3000 BI 3 ABS / Inox
	9000910020	Sacos de Papel	20 Litros de Capacidade 5 Unidades	VCX20-1400 L ABS
	9000000161	Sacos de Papel	20 Litros de Capacidade 10 Unidades	VCX20 (Excepto VCX20 L)
	9000000162	Sacos de Papel	30 Litros de Capacidade 10 Unidades	VCX30
	9000000163	Sacos de Papel	50 Litros de Capacidade 5 Unidades	VCX50
	9000000144	Saco de Papel	77 Litros de Capacidade 1 Unidade	VCX70 VCX 70 BI 2
	9000000159	Filtro	Feito de Polyester Ø34mm	VCX24-1250 Inox / PE Inox VCX30-1500 PE Inox VCX50-1500 PE Inox

Imagem	Código	Descrição	Características	Compatibilidade
	9000000133	Filtro	Feito de Polyester Ø44mm	VCX70-4500 PE Inox VCX70-2000 BI 2 ABS / Inox VCX70-3000 BI 3 ABS / Inox
	9000000164	Filtro	Tipo Cartucho Ø175mm - 140 H	VCX20 (Excepto VCX20 L) VCX24 / VCX30 / VCX50
	9000000146	Filtro	Tipo Cartucho Ø250mm - 178 H - 77 Litros	VCX70 VCX70 BI 2 VCX 70 BI 3
	9000000166	Escova Circular	Ø36mm	VCX20 (Excepto VCX20 L) VCX24 / VCX30 / VCX50
	9000000145	Filtro	Saco em Polyester 77 Litros	VCX70 VCX70 BI 2
	9000000149	Filtro	Saco em Nylon Ø440mm - 77 Litros	VCX70 VCX70 BI 2 VCX 70 BI 3
	9000000151	Cesto Inferior	Para armazenamento 450mm - 77 Litros	VCX70 BI 2 VCX 70 BI 3
	9000000152	Cesto Superior	Para armazenamento 450mm - 77 Litros	VCX70 BI 2 VCX 70 BI 3



MB24 COMPRESSOR DE AR MB 24**MB50 COMPRESSOR DE AR MB 50****MB24**

- 8 Bar
- 140 l/min.
- Tanque de 24 litros
- 2.0 HP Pico
- 27 kg
- 220 Volts

MB50

- 8 Bar
- 140 l/min.
- Tanque de 50 lts
- 2.0 HP Pico
- 31 kg
- 220 Volts

**MB100 COMPRESSOR DE AR MB 100**

- 10 Bar
- 250 l/min.
- Tanque de 100 lts
- 2.0 HP Pico
- 58 kg
- 220 Volts

**MBL6 COMPRESSOR DE AR MBL 6**

- 7 Bar
- 33 l/min.
- Tanque de 6 litros
- 0,4 HP Pico
- 7 kg
- 220 Volts

**MCX200MF COMPRESSOR DE AR MCX200MF**

- 10 Bar
- 360 l/min.
- Tanque de 200 litros
- 3.0 HP Pico
- 102 kg
- 220 Volts

**MCXT200415 COMPRESSOR AR MCX200/415TF**

- 10 Bar
- 400 l/min.
- Tanque de 200 lts
- 3 HP Pico
- 109 kg
- 400 Volts

**MVX500300 COMPRESSOR DE AR MVX500/300**

- 10 Bar
- 550 l/min.
- Tanque de 270 litros
- 5.5 HP Pico
- 160 kg
- 400 Volts



MCXT300720 COMPRESSOR DE AR MCXT 300/720**MCXT5001100 COMPRESSOR DE AR MCXT 500/1100S****MCXT 300/720**

- 10 Bar
- 720 l/min.
- Tanque de 270 litros
- 3 + 3 HP Pico
- 400 Volts
- 140 kg

MCXT 500/1100S

- 10 Bar
- 1100 l/min.
- Tanque de 500 litro
- 5.5 + 5.5 HP Pico
- 240 kg
- 400 Volts

**MCX300525 COMPRESSOR DE AR MCX300/525****MCX500800 COMPRESSOR DE AR MCX500/800****MCX 300/525**

- 10 Bar
- 525 l/min.
- Tanque de 270L
- 5.5 HP Pico
- 158 kg
- 400 Volts

MCX 500/800

- 10 Bar
- 800 l/min.
- Tanque de 500 litros
- 7.5 HP Pico
- 240 kg
- 400 Volts

**MUX998N UNIDADE SERVIÇO MULTIUSOS MUX998N**

- 12 Bar
- 800 l/min.
- Tanque de 90 litros
- 17 HP Pico
- 378 kg
- Enrolador duplo a) 1xØ1/2-16mt
b) 1xØ3/8-21mt
- Filtro industrial para motor Diesel
- Tomada eléctrica monofásica v230/50 2kVa
- Tomada eléctrica trifásica v400/50 6kVa
- Tanque de combustível 22lts
- Bateria para o arranque de motor
- Cabine insonorizada com painéis em aço

FACTORES ESPECIAIS

- Motor Diesel com arranque eléctrico



COMPRESSORES DE PISTON SILÊNCIOSOS / ESTAÇÃO DE AR MCX

- Painel de controlo
- Manómetro de pressão
- Contador de horas
- STOP automático da pressão mínima e máxima
- Alta eficiência do sistema de arrefecimento de ar
- 400 Volts

Tipo						
MCX 415 N	68 dB	2 / 2	3,0 HP	400 ltr/min	10 bar	115 Kg
MCX 540 N	68 dB	2 / 2	4,0 HP	540 ltr/min	10 bar	125 Kg
MCX 598 N	69 dB	2 / 2	5,5 HP	600 ltr/min	10 bar	160 Kg
MCX 958 N	66 dB	2 / 2	7,5 HP	830 ltr/min	10 bar	170 Kg
MCX 988 N	66 dB	2 / 2	10 HP	910 ltr/min	10 bar	170 Kg



ESTAÇÃO DE AR COM TANQUE MCX

- Painel de controlo
- Manómetro de pressão
- Contador de horas
- STOP automático da pressão mínima e máxima
- Alta eficiência do sistema de arrefecimento de ar
- Tanque de ar com suportes elevados
- Válvula de drenagem da condensação
- 400 Volts

Tipo							
MCX 415/200 N	200 L	68 dB	2 / 1	3,0 HP	400 ltr/min	10 bar	175 Kg
MCX 540/300 N	270 L	68 dB	2 / 2	4,0 HP	540 ltr/min	10 bar	190 Kg
MCX 598/300 N	270 L	69 dB	2 / 2	5,5 HP	600 ltr/min	10 bar	215 Kg
MCX 958/300 N	270 L	66 dB	2 / 2	7,5 HP	830 ltr/min	10 bar	230 Kg
MCX 988/300 N	270 L	66 dB	2 / 2	10 HP	1070 ltr/min	10 bar	230 Kg
MCX 958/500 N	500 L	66 dB	2 / 2	7,5 HP	830 ltr/min	10 bar	305 Kg
MCX 988/500 N	500 L	66 dB	2 / 2	10 HP	910 ltr/min	10 bar	305 Kg



ESTAÇÃO DE AR COM TANQUE E SECADOR MCX D

- Painel de controlo
- Manómetro de pressão
- Contador de horas
- STOP automático da pressão mínima e máxima
- Alta eficiência do sistema de arrefecimento de ar
- Tanque de ar com suportes elevados
- Válvula de drenagem da condensação
- Sistema de secagem do ar integrado
- 400 Volts

Tipo							
MCX D 540/300 N	270 L	68 dB	2 / 2	4,0 HP	540 ltr/min	10 bar	230 Kg
MCX D 598/300 N	270 L	68 dB	2 / 2	5,5 HP	600 ltr/min	10 bar	235 Kg
MCX D 958/300 N	270 L	66 dB	2 / 2	7,5 HP	830 ltr/min	10 bar	275 Kg
MCX D 988/300 N	270 L	66 dB	2 / 2	10 HP	1070 ltr/min	10 bar	275 Kg
MCX D 958/500 N	500 L	66 dB	2 / 2	7,5 HP	830 ltr/min	10 bar	340 Kg
MCX D 988/500 N	500 L	66 dB	2 / 2	10 HP	910 ltr/min	10 bar	340 Kg



COMPRESSORES DE PARAFUSO / ESTAÇÃO DE AR RSX

- STOP automático da pressão mínima e máxima
- Startup estrela / triângulo - marcha lenta
- Botão paragem de emergência
- Reinício automático
- Alarme de manutenção
- Alarme temperatura de óleo
- Protecção térmica do motor
- Alta eficiência do sistema de arrefecimento de ar
- 400 Volts

Tipo				
RSX55	5,5 HP	560 ltr/min	8 bar	138 Kg
RSX75	7,5 HP	820 ltr/min	8 bar	143 Kg
RSX10	10 HP	860 ltr/min	10 bar	148 Kg
RSX15	15 HP	1430 ltr/min	10 bar	232 Kg
RSX20	20 HP	1900 ltr/min	10 bar	280 Kg



ESTAÇÃO DE AR COM TANQUE RSX

- STOP automático da pressão mínima e máxima
- Startup estrela / triângulo - marcha lenta
- Botão paragem de emergência
- Reinício automático
- Alarme de manutenção
- Alarme temperatura de óleo
- Protecção térmica do motor
- Alta eficiência do sistema de arrefecimento de ar
- 400 Volts

Tipo					
RSX55/200	200 ltr	5,5 HP	560 ltr/min	8 bar	195 Kg
RSX55/300	270 ltr	5,5 HP	560 ltr/min	8 bar	205 Kg
RSX75/300	270 ltr	7,5 HP	820 ltr/min	8 bar	212 Kg
RSX10/300	270 ltr	10 HP	950 ltr/min	8 bar	217 Kg
RSX10/500	500 ltr	10 HP	950 ltr/min	8 bar	260 Kg
RSX15/500	500 ltr	15 HP	1560 ltr/min	8 bar	349 Kg
RSX20/500	500 ltr	20 HP	2010 ltr/min	8 bar	392 Kg



ESTAÇÃO DE AR COM TANQUE E SECADOR RSXD

- STOP automático da pressão mínima e máxima
- Startup estrela / triângulo - marcha lenta
- Botão paragem de emergência
- Reinício automático
- Alarme de manutenção
- Alarme temperatura de óleo
- Protecção térmica do motor
- Alta eficiência do sistema de arrefecimento de ar
- 400 Volts

Tipo					
RSXD55/200	200 ltr	5,5 HP	560 ltr/min	8 bar	235 Kg
RSXD55/300	270 ltr	5,5 HP	560 ltr/min	8 bar	245 Kg
RSXD75/300	270 ltr	7,5 HP	820 ltr/min	8 bar	252 Kg
RSXD10/300	270 ltr	10 HP	950 ltr/min	8 bar	257 Kg
RSXD10/500	500 ltr	10 HP	950 ltr/min	8 bar	300 Kg
RSXD15/500	500 ltr	15 HP	1560 ltr/min	8 bar	390 Kg
RSXD20/500	500 ltr	20 HP	2010 ltr/min	8 bar	438 Kg



TANQUE RECEPTOR

- Tanque receptor de ar
- Permite expandir a capacidade do circuito actual sem a necessidade de adquirir um compressor para o fazer

Tipo	Código		Saída Ar	Diâm. Ømm	Altura mm		
100 CE	4083000000	100 L	3/4"	400	1340	11 bar	50 Kg
270 CE	1711000000	270 L	3/4"	540	1950	11 bar	90 Kg
500 CE	1711010000	500 L	3/4"	660	2160	11 bar	131 Kg
500 CE 15 bar	1711030000	500 L	3/4"	660	2160	15 bar	152 Kg
720 CE	1711020000	720 L	3/4"	800	2070	11 bar	202 Kg
900 CE	1711240000	900 L	1"	800	2115	11 bar	210 Kg
2000 PED	1710530000	2000 L	1"	1150	2780	11,5 bar	370 Kg
3000 PED	1710570000	3000 L	1"	1200	2960	11,5 bar	550 Kg
4000 PED	1710510000	4000 L	1"	1430	3065	11,5 bar	730 Kg
5000 PED	1710560000	5000 L	1"	1430	3565	11,5 bar	850 Kg



CABEÇAS/MOTORES DE SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR

- Cabeças de substituição de compressor
- Permite a reparação do compressor sem necessidade de aquisição de um novo equipamento.

Tipo	Código										
		l/min CFM m³/h	l/min CFM m³/h	bar psi	Cil./St.	HP kW	Polie Ømm	R.P.M.	Dimensões mm		
GM 145	2012050000	140 4.8 8,4	-	8 116	1/1	1,5 1,1	-	1450	350x350x400	9 Kg	
AB 268	9110930000	250 8.8 15	159 5.6 9,5	10 145	2/1	2 1,5	300x1A	1240	350x244x361	11 Kg	
AB 360	9101880000	350 12.4 21	225 7.9 13,5	10 145	2/1	3 2,2	300x1A	1500	350x300x400	12 Kg	
AB 515	3020041000	400 14.1 24	280 9.8 16,8	10 145	2/1	3 2,2	345x1/3V	1000	350x300x400	12 Kg	
		510 18.2 30,6	335 11.8 20,1	10 145	2/1	4 3	345x1/3V	1280	350x300x400	12 Kg	
AB 525	3020060000	440 15.5 26,7	330 11.6 19,8	10 145	2/2	4 3	345x1SPZ	1280	350x350x400	12 Kg	
		490 17.3 29,4	380 13.4 22,8	10 145	2/2	5,5 4	345x1SPZ	1280	350x350x400	12 Kg	
AB 598	3021070000	540 19 32,4	405 14.3 21	10 145	2/2	4 3	400x1SPZ	1170	400x330x440	17 Kg	
		598 21.1 35,9	450 15.9 27	10 145	2/2	5,5 4	400x1SPZ	1270	400x330x440	17 Kg	
AB 808	3021120000	800 28.2 48,0	617 21.7 37	10 145	2/2	7,3 5,5	424	1335	430x330x440	24 Kg	



Motor (código)	Para Cabeça	Alimentação	Modelo
4150820000	AB 268	Monofásica	MB100
4151290000	AB 360	Monofásica	MCX200/360
4151300000	AB 360	Trifásica	MCX200/360
4151480000	AB 415	Trifásica	MCX200/415
4151350000	AB 525	Trifásica	MCX300/525
4151820000	AB 808	Trifásica	MCX500/808
2 x 4151130000	2 x AB 360	Trifásica	MCXT300/720
2 x 4150240000	2 x AB 598	Trifásica	MCXT500/1196